

YTELSESERKLÆRING

Nr. P600-CPR-130626

PRODUKT

Produkttype	Flervegget systemskorstein i metall
Typebetegnelse	Premodul 150 / Premodul 150 TL
Produktbetegnelse	T600-N1-D-Vm-L50080-G100
Beregnet bruksområde	Avledning av røykgasser fra peiser til uteluften
Brensel	Ved, gass
CE-merking utstedt	2013

PRODUSENT

Navn	Contura AB
Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige

KONTROLL

Ifølge AVCP	System 2+
Europastandard	EN 1856-1:2009
Teknisk kontrollorgan	RISE, NB 0402, har utført en innledende inspeksjon av produksjonen og utfører regelmessig produksjonskontroll

ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE
Brannmotstand	T600-G100
Trykkfasthet	Opptil 15m skorsteinslengde
Tetthetsklasse	N1
Bestandighet mot kjemikalier	Nei
Bestandighet mot korrosjon	NPD
Resistens mot pipebrann	Oppfyller
FASTHET	
-Strekkfasthet	0,5 kN
-Sideveis trekking	Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 27° / 38° / 45°
-Vindlast	Maks. lengde over den siste støtten 2m Maks. avstand mellom støttene 2,5m
STRØMNINGSMOTSTAND	IFØLGE EN 13384-1
-Pipemodul	-Psi=0,03
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,2
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,3
Varmemotstand	0,36 m² K/W vid 550°C
Frostbestandighet	Oppfyller

HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON

EN 1856-1:2009

Undertegnede har ansvar for produksjon og overensstemmelse med erklært ytelse.



Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB
Markaryd, 26. juni 2013

