

YTELSESERKLÆRING

Nr. P450-CPR-230201

| PRODUKT              |                                                   | PRODUSENT |                                                          | KONTROLL               |                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkttype          | Flervegget systemskorstein i metall               | Navn      | Contura AB                                               | Ifølge AVCP            | System 2+                                                                                                           |
| Typebetegnelse       | Premodul 130 / Premodul 130 AIR                   | Adresse   | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige | Europastandard         | EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 /<br>EN 13216-1:2019                                                              |
| Produktbetegnelse    | T450-N1-D-Vm-L50080-G50/75/100                    |           |                                                          | Tekniskt kontrollorgan | RISE, NB 0402, har utført en innledende<br>inspeksjon av produksjonen og utfører<br>regelmessig produksjonskontroll |
| Beregnet bruksområde | Avledning av røykgasser fra peiser til<br>uteluft |           |                                                          |                        |                                                                                                                     |
| Brensel              | Ved, gass                                         |           |                                                          |                        |                                                                                                                     |
| CE-merking utstedt   | 2023                                              |           |                                                          |                        |                                                                                                                     |

ERKLÆRT YTELSE

| VIKTIGE EGENSKAPER           | YTELSE                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Brannmotstand                | T450-G50/75/100                                                              |
| Trykkfasthet                 | Opptil 15m skorsteinslengde                                                  |
| Tetthetsklasse               | N1                                                                           |
| Bestandighet mot kjemikalier | Nei                                                                          |
| Bestandighet mot korrosjon   | NPD                                                                          |
| Resistens mot pipebrann      | Oppfyller                                                                    |
| FASTHET                      |                                                                              |
| -Strekkfasthet               | 0,5 kN                                                                       |
| -Sideveis trekking           | Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 27° / 38° / 45°             |
| -Vindlast                    | Maks. lengde over den siste støtten 2m<br>Maks. avstand mellom støttene 2,5m |
| STRØMNINGSMOTSTAND           |                                                                              |
| -Pipemodul                   | -Psi=0,03                                                                    |
| -Vinkelmodul 30°             | -Zeta=0,3                                                                    |
| -Vinkelmodul 45°             | -Zeta=0,4                                                                    |
| -T-modul                     | -Zeta=1,2                                                                    |
| Varmemotstand                | 0,44 m² K/W vid 200°C                                                        |
| Frostbestandighet            | Oppfyller                                                                    |

| HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON |
|-----------------------------------|
| EN 1856-1:2009                    |