

YTELSESERKLÆRING

Nr. P600-CPR-230901

PRODUKT

|                      |                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Produkttype          | Flervegget systemskorstein i metall              |
| Typebetegnelse       | Premodul 130 / Premodul 130 AIR                  |
| Produktbetegnelse    | T600-N1-D-Vm-L50080-G75/100                      |
| Beregnet bruksområde | Avledning av røykgasser fra peiser til uteluften |
| Brensel              | Ved, gass                                        |
| CE-merking utstedt   | 2023                                             |

PRODUSENT

|         |                                                          |
|---------|----------------------------------------------------------|
| Navn    | Contura AB                                               |
| Adresse | Box 134, Skulptörvägen 10<br>SE-285 23 Markaryd, Sverige |

KONTROLL

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ifølge AVCP           | System 2+                                                                                                     |
| Europastandard        | EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019                                                           |
| Teknisk kontrollorgan | RISE, NB 0402, har utført en innledende inspeksjon av produksjonen og utfører regelmessig produksjonskontroll |

ERKLÆRT YTELSE

| VIKTIGE EGENSKAPER           | YTELSE                                                                       |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Brannmotstand                | T600-G75/100                                                                 |
| Trykkfasthet                 | Opptil 15m skorsteinslengde                                                  |
| Tetthetsklasse               | N1                                                                           |
| Bestandighet mot kjemikalier | Nei                                                                          |
| Bestandighet mot korrosjon   | NPD                                                                          |
| Resistens mot pipebrann      | Oppfyller                                                                    |
| FASTHET                      |                                                                              |
| -Strekkfasthet               | 0,5 kN                                                                       |
| -Sideveis trekking           | Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 27° / 38° / 45°             |
| -Vindlast                    | Maks. lengde over den siste støtten 2m<br>Maks. avstand mellom støttene 2,5m |
| STRØMNINGSMOTSTAND           | IFØLGE EN 13384-1                                                            |
| -Pipemodul                   | -Psi=0,03                                                                    |
| -Vinkelmodul 30°             | -Zeta=0,3                                                                    |
| -Vinkelmodul 45°             | -Zeta=0,4                                                                    |
| -T-modul                     | -Zeta=1,2                                                                    |
| Varmemotstand                | 0,44 m² K/W vid 200°C                                                        |
| Frostbestandighet            | Oppfyller                                                                    |

HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON

EN 1856-1:2009

Undertegnede har ansvar for produksjon og overensstemmelse med erklært ytelse.

*Nicholas Németh*

Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB  
Markaryd, 1. september 2023

