

PRODUKT		PRODUSENT		KONTROLL	
Produkttype	Flervegget systemskorstein i metall	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 2+
Typebetegnelse	Premodul 150	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige	Europastandard	EN 1856-1:2009
Produktbetegnelse	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/100 T600-N1-D-Vm-L50080-G100			Tekniskt kontrollorgan	RISE, NB 0402, har utført en innledende inspeksjon av produksjonen og utfører regelmessig produksjonskontroll
Typebetegnelse	Premodul 150 TL				
Produktbetegnelse	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/100				
Beregnet bruksområde	Avledning av røkgasser fra peiser til uteluften				
Brensel	Ved, gass				
CE-merking utstedt	2013				

ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE
Brannmotstand	T450-G50/100 T600-G100
Trykkfasthet	Opptil 15m skorsteinslengde
Tetthetsklasse	N1
Bestandighet mot kjemikalier	Nei
Bestandighet mot korrosjon	NPD
Resistens mot pipebrann	Oppfyller
FASTHET	
-Strekfasthet	0,5 kN
-Sideveis trekking	Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 27° / 38° / 45°
-Vindlast	Maks. lengde over den siste støtten 2m Maks. avstand mellom støttene 2,5m
STRØMNINGSMOTSTAND	
-Pipemodul	-Psi=0,03
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,2
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,3
Varmemotstand	0,36 m² K/W vid 550°C
Frostbestandighet	Oppfyller

HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
EN 1856-1:2009

Undertegnede har ansvar for produksjon og overensstemmelse med erklært ytelse.

Nicholas Németh
Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB
Markaryd, 13. april 2026

