

PRODUKT		PRODUSENT		KONTROLL	
Produkttype	Flervegget systemskorstein i metall	Navn	Contura AB	Ifølge AVCP	System 2+
Typebetegnelse	Premodul 200	Adresse	Box 134, Skulptörvägen 10 SE-285 23 Markaryd, Sverige	Europastandard	EN 1856-1:2009 / prEN 1856-1:2021 / EN 13216-1:2019
Produktbetegnelse	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/100 T600-N1-D-Vm-L50080-G100			Tekniskt kontrollorgan	RISE, NB 0402, har utført en innledende inspeksjon av produksjonen og utfører regelmessig produksjonskontroll
Typebetegnelse	Premodul 200 AIR				
Produktbetegnelse	T450-N1-D-Vm-L50080-G50/100				
Beregnet bruksområde	Avledning av røykgasser fra peiser til uteluften				
Brensel	Ved, gass				
CE-merking utstedt	2025				

ERKLÆRT YTELSE

VIKTIGE EGENSKAPER	YTELSE	
Brannmotstand	Premodul 200 T450-G50/100 T600-G100	Premodul 200 AIR T450-G50/100
Trykkfasthet	Opptil 15m skorsteinslengde	
Tetthetsklasse	N1	
Bestandighet mot kjemikalier	Nei	
Bestandighet mot korrosjon	NPD	
Resistens mot pipebrann	Oppfyller	
FASTHET		
-Strekfasthet	0,5 kN	
-Sideveis trekking	Maksimalt 4m mellom fester ved sideveis trekking 45°	
-Vindlast	Maks. lengde over den siste støtten 2m Maks. avstand mellom støttene 2,5m	
STRØMNINGSMOTSTAND	IFØLGE EN 13384-1	
-Pipemodul	-Psi=0,03	
-Vinkelmodul 30°	-Zeta=0,3	
-Vinkelmodul 45°	-Zeta=0,4	
Varmemotstand	0,364 m² K/W vid 200°C	
Frostbestandighet	Oppfyller	

HARMONISERT TEKNISK SPESIFIKASJON
EN 1856-1:2009

Undertegnede har ansvar for produksjon og
overensstemmelse med erklært ytelse.

Nicholas Németh

Nicholas Németh, administrerende direktør i Contura AB
Markaryd, 13. april 2026

